

ilgili kayıtları tutmak ve bu kayıtları Bakanlığa göndermek zorundadır.

Diğer Hayvan Türlerinin Spermalarının İthalatı

Madde 26 —Diğer hayvan türlerinin sperma ithalatına ilişkin hususlar Bakanlık tarafından talimatla belirlenir.

Embriyo Transferi Uygulaması Esasları

Madde 27 —Embriyo transferi uygulamaları aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır.

- Embriyo transferi uygulaması, bu konuda eğitim almış uzman veteriner hekimler tarafından yapılır.
- Embriyo transferi yapılacak hayvanların, sağlıklı ve uygun nitelikli olduğu tespit edilmelidir.

c) Embriyo transferi resmi veteriner hekim gözetiminde yapılır ve uygulama sonuçları İl Müdürlüğü tarafından tespit edilerek Bakanlığa bildirilir.

d) Embriyo uygulaması sonucu doğan her yavrunun ilgili sağlık dosyası ile birlikte verim kayıtlarının tutulması ve soy kütüğüne kayıtlı olmaları şarttır.

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 28 —Bu Yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan "Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel Hüküm Bulunmaması Durumu

Madde 29 —Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre işlem yapılır.

Bakanlıkça Düzenlenecek Hususlar

Madde 30 —Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Bakanlık talimatıyla tespit edilir.

Yürürlük

Madde 31 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 —Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 19/10/2002 tarihli ve 24911 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği"nin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş sınavına, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının en fazla 20 katı kadar aday, KPSS taban puanı başarı sıralaması dikkate alınarak çağrılır. Çağrı, Teftiş Kurulu Başkanlığında yapılacak ilanla duyurulur. Başarı düzeyleri eşit olan adaylardan yabancı dil puanı yüksek olana, bunun da eşitliği halinde doğum tarihine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı; tel halatların, zincirlerin ve kancaların teknik özelliklerine göre belgelendirilmesi ve işaretlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik; kaldırma ve mekanik taşıma ekipmanı olarak kullanılan tel halatları, yuvarlak halkalı çelik zincirleri ve kancaları kapsar.

Bu Yönetmelik, yürürlüğe girmeden önce üretilen kaldırma ekipmanları ile kaldırma amaçlı olmayan ekipmanları, gemilerde, demiryollarında kullanılan raylı taşıyıcıları ve havaî hatlar için kullanılan kaldırma ekipmanlarını kapsamaz.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

- Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
- Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
- Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu

d) Üretici: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri imal eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin yurt dışında olması halinde, üreticinin nam ve hesabına hareket etmek üzere üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi; yurt içinde bir temsilcinin bulunmaması halinde ise ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri

ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Ürün: İmal, ithal veya başka yollarla elde edilen ve piyasaya arz edilmesi hedeflenen kaldırma ve mekanik taşıma ekipmanı olarak kullanılan tel halatları, yuvarlak halkalı çelik zincirleri ve kancaları,

f) Kaldırma Ekipmanı: Kaldırma ve mekanik taşıma ekipmanı olarak kullanılan tel halatlar, yuvarlak halkalı çelik zincirler ve kancaları,

g) Piyasaya arz: Ürünün tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için ilk faaliyeti,

h) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Tel halatların, zincirlerin ve kancaların teknik özelliklerine göre belgelendirilmesi ve işaretlenmesine ilişkin söz konusu ürünlerin piyasada bu Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından denetlenmesi veya denetlettirilmesini;

i) Standard: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için bu Yönetmelik kapsamındaki kaldırma ekipmanlarının özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasaya arz

Madde 5 —Bu Yönetmeliğin kapsamında bulunan tel halatlar, yuvarlak halkalı çelik zincirler ve kancalar, bu Yönetmeliğin Ek I'de yer alan hükümlere uygun olarak belgelendirmek ve işaretlenmek suretiyle piyasaya arz edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi

Madde 6 —Bakanlık, kaldırma ekipmanının piyasa gözetimi ve denetimini, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik"de belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bildirim

Madde 7 —Bakanlıkça, tel halatların, zincirlerin ve kancaların belgelendirilmesi ve işaretlenmesine ilişkin 76/434/EEC ve 91/368/EEC direktifleri ile değişik 73/361/EEC sayılı Avrupa Birliği direktifi dikkate alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu Komisyona bildirilmek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilir.

Düzenlemeler

Madde 8 —Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili mevzuat düzenlemelerini yapmaya yetkilidir.

Aykırı davranışlara uygulanacak hükümler

Madde 9 —Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 10 —Bu Yönetmelik 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek I

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Her boydaki tel halat ve zincir ve her kanca bir işaret taşımalı veya işaretleme mümkün olmuyor ise, üreticinin veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisinin bilgilerini içeren ve ilgili belgeyi tanımlayan bir plaka veya bir halka güvenlice iliştilmelidir (bu Ekin madde 2.1, madde 3.1 ve madde 4.1'ine bakınız).

1.2. Üretici veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisi; her boydaki tel halatın, zincirin ve kancanın bildirilen özelliklere uygun olduğunu gösteren bir belge düzenlemelidir (bu Ekin madde 2.1, madde 3.1 ve madde 4.1'ine bakınız).

2. TEL HALATLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2.1. Üretici veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisi, her tel (çelik) halat için, en az aşağıda belirtilen bilgileri içeren bir belge düzenlemelidir:

(1) Üreticinin veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisinin adı, adresi,

(2) Tel halatın anma çapı,

(3) Her bir metre başına anma kütlesi,

(4) Tel halat sarım tipi (düz sarım, çapraz sarım, değişen sarım) ve sarım yönü (sağ taraf, sol taraf),

(5) Önceden şekil verilmiş veya verilmemiş olduğu,

(6) Tel halatın yapısı (tel halat tipi ve bileşimi, halatta demet ve demetteki tel sayıları, halat telinin özü ve çeliğin bileşimi),

(7) Telin çekme sınıfı,

(8) Tel halatın minimum kopma yükü (kopma için çekme deneyinde ulaşılan minimum yükü ifade eder). Eğer kopma için çekme deneyi daha önceden yapıldıysa deneyle ilgili bilgiler verilmelidir.

(9) Telin yüzey bitirme işlemi, Tel galvaniz kaplı ise galvanizleme sınıfı veya kalitesi, diğer yüzey bitirme işlemleri kullanılmışsa detayları,

(10) Tel halat Karbon çeliğinden yapılmış değilse özellikleri,

(11) Halatlar ulusal veya uluslar arası bir standard uygulanarak yapıldıysa, bu standard belirtilmelidir;

(12) Halatlara veya tellere deneyler uygulandıysa, bu deneylere ait olan standard veya özellikler bildirilmelidir. Eğer halatlar standard veya özelliklere bağlı değilse, yapılan deneyler ve sonuçları ayrıntılı olarak belirtilmelidir,

(13) Halatların yapım özellikleri veya bileşimi özel bakımı gerektiriyorsa bu bilgiler verilmelidir,

(14) Bu Ekin madde 1'e göre yetkilinin imzası,

(15) İmza yetkisine sahip kişinin üretici firmada veya yetkili temsilci firmadaki konumu (unvanı) ve imzası,

(16) Yer ve tarih.

3. YUVARLAK HALKALI ÇELİK ZİNCİRLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

3.1. Üretici veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisi, her zincir için en az aşağıda belirtilen bilgileri içeren bir belge düzenlemelidir:

(1) Üreticinin veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

(2) Kalibre edilmemiş zincirin özellikleri:

Zincir baklasının dış anma uzunluğu, dış anma genişliği, telin anma çapı, toleransları ve arka arkaya duran en az iki zincir baklasının boyutlarını gösterir şematik çizim eklenmelidir,

(3) Kalibre edilmiş zincirin özellikleri:

Zincir baklasının dış anma uzunluğu, dış anma genişliği, telin anma çapı, anma hat uzunluğu ve tüm bu ölçülerin toleransları ve arka arkaya duran en az iki zincir baklasının boyutlarını gösterir şematik çizim eklenmelidir,

(4) Her doğrusal metre başına anma kütlesi,

(5) Zincir baklalarının kaynak metodu,

(6) Isıl işlem uygulandıktan sonra, tüm zincire uygulanan deney yükü değeri,

(7) Zincirin minimum kopma yükü (kopma için çekme deneyinde ulaşılan minimum yükü ifade eder),

(8) Yüzde cinsinden ifade edilen, minimum kopma öncesi toplam uzama değeri; aynı zamanda deneye tabi tutulan numunelerin boyları veya baklaların adedi de belirtilmelidir,

(9) Zincirin malzeme özelliği (zincirin uluslar arası sınıfı veya alternatif olarak zincir çeliğinin özellikleri),

(10) Uygulanmış olan ısıl işlem tipi,

(11) Zincir, ulusal veya uluslar arası bir standarda göre imal edildiyse, bu standard belirtilmelidir,

(12) Zincire deneyler uygulandıysa, deneylerin uygun olduğu standard veya özellikler ifade edilmelidir. Eğer bir standard veya özellik uygulanmadysa, yapılan deneyler detaylı olarak belirtilmeli ve sonuçları bildirilmelidir,

(13) Eğer zincirin özellikleri, özel işlem, bakım ve/veya denetim gerektiriyorsa bu bilgiler verilmelidir,

(14) Bu Ekin madde 1'e göre yetkilinin imzası,

(15) İmza yetkisine sahip kişinin üretici firmada veya yetkili temsilcisi firmadaki konumu (unvanı) ve imzası.,

(16) Yer ve tarih.

3.2. Ulusal veya uluslar arası standartlara uygun olarak üretilmiş olan zincir, ilgili standardına uygun yapılmış okunaklı ve kalıcı kalite işaretleri taşımalıdır. Bu kalite işaretleri, her zincir boyunda bulunmalı; hangisi daha az aralıklı ise, her metrede veya 20 zincir baklasındaki bir baklada en az bir işaret bulunmalıdır. İşaretler aşağıdaki ölçülerde olmalıdır:

Zincir telinin anma çapı (mm)	Minimum işaretleme boyutları (mm)
8 (dahil)'e kadar	2
8-12,5 (dahil) arası	3
12,5-26 (dahil) arası	4,5
26'nın üstü	6

4. KANCALARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

4.1. Üretici veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisi, her parti kanca için veya kullanıcının talebi üzerine, her kanca için aşağıdaki bilgileri içeren bir belge düzenlemelidir:

(1) Üreticinin veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

(2) Bu belge bir parti kanca için ise, partinin içinde kaç adet kanca olduğu bildirilmelidir,

(3) Kanca tipi,

(4) Ölçü değerleri:

Başlıca ölçüleri gösteren şematik çizim eklenmelidir,

(5) Maksimum deneme yükü: Kancaya uygulanan maksimum deneme yükü kaldırıldığında, kalıcı önemli bir deformasyon olmamalıdır. Bu durumda, kalıcı deformasyon yüzdesi kanca açıklığı karşından karşıya ölçüldüğünde % 0,25'i aşmamalıdır,

(6) Kancanın hemen açıldığı veya yükü artık taşıyamayacağı derecede açıldığı yük; kancanın açılması nedeniyle yükü düşürmekten ziyade kopan ya da kopma ihtimali olan yapıdaki kanca için, minimum kopma yükü belirtilmelidir,

(7) Kancanın malzeme özellikleri (örneğin, kancanın uluslar arası sınıfı ya da buna alternatif olarak kanca çeliğinin özelliği),

(8) Kancanın imalatı esnasında uygulanmış olan ısıl işlem tipi;

(9) Kanca ulusal veya uluslar arası standartlara göre imal edildi ise, bu standard belirtilmeli ve kanca bu standarda göre tanımlanmalıdır,

(10) Kancaya deneyler uygulanmış ise bu deneyler veya bu deneylere göre özellikler açıklanmalıdır. Bir standard veya özelliğe bağlı değilse, bu deneylerin detayları ve sonuçları (gruplardaki numune sayısı) bildirilmelidir,

(11) Kancanın özelliklerinde özel işlem, bakım ve/veya denetim gerektiren bir husus varsa bunlar belirtilmelidir,

(12) Bu Ekin madde 1'e göre yetkilinin imzası;

(13) İmza yetkisine sahip kişinin üretici firmadaki veya yetkili temsilcisi firmadaki konumu (unvanı) ve imzası,

(14) Yer ve tarih.

4.2. Ulusal veya uluslar arası standarda göre üretilen kancada, bu standarda uygun yapılmış okunaklı ve kalıcı bir kalite işareti bulunmalıdır.

Sermaye Piyasası Kurulundan:

— • — — —
**İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat,
Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik**

MADDE 1 — 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Teftiş Kurulu Başkanlığı" ibaresi "Teftiş ve Gözetim Kurulu